

Folien, Planen, Netze und mehr

www.folien-bernhardt.de

Otto-Hahn-Str. 66 63303 Dreieich Tel. 06103/35057 Fax 06103/36474

Produktinfo

Vorbehandlungsreiniger

Zur gründlichen Vorreinigung. Schnell und rückstandsfrei verdunstender Reiniger. Er eignet sich hervorragend zur schnellen und gründlichen Reinigung/Entfettung blanker Metall- und Stahlteile sowie Kunststoffen.

- •Hochwirksame Wirkstoffkombination.
- •Rückstandsfreie und schnelle Verdunstung.
- ·Vielseitig einsetzbar.

Anzuwenden in Verbindung mit dem Vorbehandlungsgerät-D



oder in Verbindung mit Klebungen, Druck oder Lackanwendungen.

Oberflächen mit einem fusselfreien Tuch gut reinigen.



Gemisch aus Isopropanol und Essigsäure. Artikel 42080



Folien, Planen, Netze und mehr

www.folien-bernhardt.de

Otto-Hahn-Str. 66 63303 Dreieich Tel. 06103/35057 Fax 06103/36474

Produktinfo

MULTI - CLEANER

Universal - Schaumreiniger

- Reinigungs- und Kontrollspray (Kontrolle Fettrückstände)
- MULTICLEANER hinterlässt weder Spuren noch Schlieren oder Regenbogenglanz auf behandelten Flächen.
- MULTICLEANER ist sicher im Gebrauch, sogar auf empfindlichen Oberflächen.
- MULTICLEANER enthält keine Scheuermittel.



Autopflege:

Reinigt mühelos alle Glas-, Chrom,und Kunststoffteile, beseitigt gründlich Insekten, Schmierflecken und Schmutzfilme von Karosserie und Scheiben. Entfernt rückstandslos Nikotinablagerungen.

Sport und Hobby

Pflegt rückstandslos Fahrräder, Motorradverkleidungen, Ski und Skischuhe, Snowboards, Surfbretter und Segel, sowie sämtliche Kunststoffteile. Schafft auf verchromten Teilen streifenfreien Glanz.

Gerbrauchsanleitung:

Spraydose schütteln, Oberfläche besprühen. MULTICLEANER kurz einwirken lassen. Mit fusselfreiem Lappen oder Papiertuch trockenreiben. Bei starker Verschmutzung wiederholen. Nicht mit Wasser abspülen!

Büro und Betrieb:

Entfernt schonend Schmutzfilme und Nikotinablagerungen von Fensterrahmen, Bildschirmen und Scheiben, EDV - Anlagen, Armaturen, Fliesen, lackierten Oberflächen, Büromöbel und Flecken aus Teppich und Polstern. Frischt matte und verwitterte Kunststoffe wieder auf.

Technische Daten

Produkt Leicht schäumende Flüssigkeit

in Sprühdosen

Basis Reinigungsmittel, Alkohol, Additive,

Ammoniak, Duftstoff, demineralisiertes

Wasser unkt > 100 C

Flammpunkt pH-Wert

Inhalt

> 9 500ml.

Alle Informationen einschließlich der Abbildungen werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer müssen jedoch die Eignung jedes Produktes für ihre jeweilige Anwendung unabhängig prüfen. Wir machen keine Zusicherungen bezüglich der Genautigkeit und Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung über die Benutzung des Produkts ab. Die Haftung ist auf die Verpflichtungen beschränkt, die in den Standard-verkaufsbedingungen für dieses Produkt angeführt sind. Wir haften in keinem Fall für mittelbare Schäden und Folgeschäden, verursacht durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder die mißbräuchliche Benutzung des Produkts.



Folien, Planen, Netze und mehr

www.folien-bernhardt.de

Otto-Hahn-Str. 66 63303 Dreieich Tel. 06103/35057 Fax 06103/36474

Produktinfo

<u>Planenreparatur</u>

Dieses einfach und dauerhafte Reparatursystem ist hervorragend geeignet um eine Reparatur bei LKW Planen auf schnelle und saubere Art unterwegs durch zu führen. Sie schneiden einfach die gewünschte Größe aus und drücken sie auf die Reparaturstelle. In vielen Fällen, wie bei LKW Planen oder textilem Gewebe ist es sinnvoll dies auf die Rückseite zu kleben. Dann wird man kaum eine Reparaturstelle von außen erkennen und sie haben wieder eine Wasserdichtigkeit erreicht.

Zusätzliche Reparaturanwendungen, z.B.:

- ..Kunststoffbehälter
- ..Korrosionsschutz auf Blechen
- ..Radiäufe aus Kunststoff/ Blech
- ..Sitzpolsterungen
- ..Kofferaufbauten
- ..Sonnenblenden
- ..Luftmatratzen
- ..Schlauchboote
- ..Kunststoffbehälter
- ..textiles Gewebe
- ..Zelte
- ..Teichfolien
- ..Sichtfenster bei Maschinen
- ..Schutzfolien für Terrassen
- ..Sonnensegel



Technische Daten Klebstoff: Modifizierter Klebstoff auf Acrylatbasis, Auftragsgewicht: 200 g/m2

Nicht unter +5C° aufbringen! Voll belastbar ca. 2 Stunden nach dem Aufbringen! Nicht mit Lösungsmittel vorreinigen! Keine Klebekraft auf Teflon, Silikon und einigen imprägnierten Materialien! Regressansprüche aufgrund von Frachtschäden

Regressansprüche aufgrund von Frachtschäden entfallen.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche sind erforderlich!