WERNER BERNHARDT
Kunststoffverarbeitung und Vertrieb

Folien, Planen, Netze und mehr

www.folien-bernhardt.de
Otto-Hahn-Str. 66
63303 Dreieich
Tel. 06103/35057
Fax 06103/36474

EVO² AC DOPPELFOLIE

-Datenblatt-

Die neue 8 Lagen, hoch transparente, hoch reißfeste. Thermische, UV-B offene, EVO AntiTau und AntiFog und laminierte Gewächshausfolie

Produktbeschreibung	UV-Garantie, 60 Monate in Mitteleuropa, bei saisonaler Anwendung länger		
Farbe	kristallklar		
Stärke	2 x 180µ / 2 x 3-lagige Folien mit einer Trennschicht (Toleranz +/- 5%, Spot +/- 20%)		
Reißfestigkeit	EN ISO 527-3	MD 24 N/mm²	TD 28 N/mm²
Reißdehnung	EN ISO 527-3	MD 550%	TD 650%
Kugelfallwert	ISO 7765-1	Falz:>1000	Fläche:>1000
Total Transmission	EN 2155-5	ca. 92% (400-700mm)	
UV B Transmission	Interner Test	>60 % (300-390mm)	
Anteil diffuses Licht	EN 2155-9	<19/> 81% (7-13µ)	
S/CL Resistenz	700/150ppm		
Breiten (m)	11,00	12,00	
Längen (m)	Wunschlänge		

Die vorstehenden Daten beziehen sich auf Testergebnisse einer Folie in der beschriebenen Qualität und dienen der allgemeinen Information. Abweichende Ergebnisse in laufenden Produktionen oder abweichende Qualitäten sind möglich. Es gelten die besonderen Garantiebedingungen der Firma Bernhardt in Verbindung mit den Hinweisen zur Installation und Pflege der Folie.
Die Daten sind nach besten Wissen und Gewissen erstellt, eine Haftung für Korrektheit ist ausgeschlossen. Der Käufer ist verantwortlich für die Anwendung der Folie. Bei möglichen Schäden ist die Haftung der Firma Bernhardt maximal auf den Warenwert der Folie begrenzt. In keinem Falle haftet die Firma Bernhardt für Folgeschäden oder Vermögensschaden aus falscher oder unpassender Anwendung.
Antitau und Antifog Funktionen unterliegen einer Vielzahl von Konditionen und eine optimale Funktion dieser Eigenschaften kann nicht garantiert werden.
Unsere Garantiebestimmungen können wir Ihnen gesondert zukommen lassen, falls gewünscht.